



BLAZON

BLAZON LURE APPLICATION

ブレイゾン ルアー適合表 ◎ = 最適 ○ = 適 △ = 可

ロッド品番の読み解き方 **C 67 MH - 2 · FR**

①ロッドの種類：C=ベイトキャスティング S=スピニング ②全長：67=6ft.7in. 610=6ft.10in.
③パワー：UL→L→ML→M→MH→H→XH ④継数：1ピースの場合は表示なし
⑤特化モデル表示：ST=ソリッドティップ、FR=フロッグ、SB=スイムベイト&ビッグベイト...など

ジグ&ワーム

ノーシンカーリグ	高比重ノーシンカーリグ	バックスライド	ジグヘッドリグ	ジグヘッドワッキーリグ	ネコリグ	ダウンショットリグ	ヘビーダウンショットリグ	ライトテキサスリグ	テキサスリグ	スモールラバージグ	ラバージグ	ライトキャロライナリグ	スプリットショットリグ	ヘビーキャロライナリグ	フリーリグ	フロッグ	トップウォーター	ミノ	シャッド	プロップベイト	バイブレーション	クランクベイト	マグナムクランクベイト	スピナーベイト	スイムベイト	ビッグベイト

ハードベイト

アイテム名	ロッドタイプ	適合ルアーウェイト	
		g	oz.
1ピース・2ピースモデル共通			
C64L-BF	ベイトフィネス	1.8~11	1/16~3/8
C64L-ST-BF	ベイトフィネスソリッド	1.8~11	1/16~3/8
C66ML	ライトバーサタイル	3.5~14	1/8~1/2
C66M	ライトバーサタイル	5~21	3/16~3/4
C66M-ST	バーサタイルソリッド	5~21	3/16~3/4
C66M+-G	グラスコンポジット	5~28	3/16~1
C66MH-ST	パワーソリッド	7~28	1/4~1
C67MH-FR	フロッグ	7~28	1/4~1
C68L-BF	ベイトフィネス	1.8~11	1/16~3/8
C69H-ST	ヘビーソリッド	11~42	3/8~1.1/2
C610M	ライトバーサタイル	5~21	3/16~3/4
C610MH	パワーバーサタイル	7~28	1/4~1
C611H-SB	ビッグベイト&スイムベイト	11~113	3/8~4
C70XH	ハード&パワー	14~84	1/2~3
C72H	ジグ&ワーム	11~42	3/8~1.1/2
S61ML-ST	バーサタイルソリッド	1.8~11	1/16~3/8
S63UL-ST	フィネスソリッド	0.45~3.5	1/64~1/8
S64UL	フィネス	0.45~3.5	1/64~1/8
S64L	バーサタイル	0.9~7	1/32~1/4
S64L-ST	フィネスソリッド	0.9~7	1/32~1/4
S67ML	パワーフィネス	1.8~11	1/16~3/8
S68MH	パワーフィネス	3.5~21	1/8~3/4
S69L	バーサタイル	0.9~7	1/32~1/4

ベイトキャスティング

スピニング