STEEZ LURE APPLICATION

スティーズ ルアー適合表　◎＝最適　○＝適　△＝可

ロッド品番の読み解き方　C 63 MH - 5 ・ FR
①　②　③　④　⑤

①ロッドの種類：C= ベイトキャスティング　S= スピニング　②全長：63=6ft.3in.　610=6ft.10in.
③パワー：“/”のあるモデルは、“/”の前がティップ、後がバットのパワーを表示　“+”のあるモデルは、表示より半ランクパワーアップモデル
④継数：1ピースの場合は表示なし
⑤特化モデル表示：AGS= エアガイドシステム、SMT= スーパーメタルトップ、ST= ソリッドティップ、SV=SVF コンパイルX、G= グラス、FR= フロッグ、SB= スイムベイト&ビッグベイト…など

ロッドタイプ		アイテム名		マテリアル	テーパー※	適合ルアーウェイト g	適合ルアーウェイト oz.	ジグ&ワーム: ノーシンカーリグ	ジグヘッドリグ	ジグヘッドワッキーリグ	ネコリグ	ダウンショットリグ	ヘビーダウンショットリグ	リーダーレスダウンショット	ライトテキサスリグ	テキサスリグ	フリーリグ	スモールラバージグ	ラバージグ	ライトキャロライナリグ スプリットショットリグ	ヘビーキャロライナリグ	ハードベイト: フロッグ	トップウォーター	ミノー	シャッド	プロップベイト	バイブレーション	クランクベイト	マグナムクランクベイト	スピナーベイト	スイムベイト ビッグベイト
ベイト	ベイトフィネス	C64L-SV·ST	ハーミット	SVF COMPILE-X	XF	1.8-11	1/16-3/8	◎	○	◎	◎	◎			△			◎					△	△	△	○					
		C68ML-SV	スカイレイ68	SVF COMPILE-X	F	3.5-14	1/8-1/2	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○	◎					△	△	△	○				○	
	ファストムービング	SC C66ML-G	ライトニング66	SVF GLASS	F	3.5-21	1/8-3/4																◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	
		C66M	マシンガンキャスト タイプⅠ	SVF nanoplus	RF	5-21	3/16-3/4	◎	○	○	○	◎	◎	○	◎	○	◎		△				◎	◎	○	◎	◎	◎		◎	
	バーサタイル	C66ML	マシンガンキャスト タイプLV	SVF nanoplus	RF	3.5-14	1/8-1/2	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○	◎					◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	
		C66MH	マシンガンキャスト タイプⅡ	SVF nanoplus	RF	7-28	1/4-1	◎			△	△	○	◎	◎	◎	◎		◎			○	◎	◎	△	◎	◎	○		◎	○
		SC C69M+ -ST	ファイヤーウルフ	SVF nanoplus	RF	5-28	3/16-1	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎	◎	○	◎	◎	◎		◎	○
		C610MH+	マシンガンキャスト タイプⅢ	SVF nanoplus	RF	9-35	5/16-1·1/4	◎			△	△	△	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎			○	◎	△		◎	◎
		C74MH+	トップガン	SVF nanoplus	RF	9-35	5/16-1·1/4	◎			△	△	△	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎	△		○	◎	○	△	◎	◎
	ジグ&ワーム	C66M-SV	ウェアウルフ パワープラス	SVF COMPILE-X	F→S	5-21	3/16-3/4	◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					○			○			◎	
		C67MH-SV·ST	ハリケーン	SVF COMPILE-X	XF	7-28	1/4-1	◎			○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎		○									△	
		C68M+ -SV·AGS	ブラックジャック	SVF COMPILE-X	F→S	6-25	7/32-7/8	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		○									○	
		C68MH-SV	バジャー68	SVF COMPILE-X	F→S	7-28	1/4-1	◎			○	○	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎	○								◎	○
		C610H-SV	ハリアー610	SVF COMPILE-X	F→S	11-56	3/8-2	◎						◎	○	◎	◎		◎		◎	○								◎	◎
		C70H-SV·ST	フューリー	SVF COMPILE-X	XF	11-42	3/8-1·1/2	◎					◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎									△	○
		C72H-SV·AGS	ストライクフォース	SVF COMPILE-X	XF	11-42	3/8-1·1/2	◎					△	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎								◎	◎
	フロッグ	C67MH-FR	フロッガー	SVF nanoplus	XF	7-28	1/4-1	◎			△	△	○	◎	◎	◎	◎		◎		○	◎	◎	△		○	○			◎	◎
スピニング	アルティメットフィネス	S65L+ -SV·SMT	スカイボルト	SVF COMPILE-X	XF	1.4-9	1/20-5/16	◎	◎	◎	◎	◎						◎		◎				△	△	△					
	バーサタイルフィネス	SC S64L-SV·ST	ファイヤーフラッシュ	SVF COMPILE-X	F	0.9-7	1/32-1/4	◎	◎	◎	◎	◎						◎		○			◎	◎	◎	◎		○			
		S66UL	グレイゴースト66	SVF nanoplus	RF	0.45-3.5	1/64-1/8	◎	◎	◎	◎	◎						◎		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎			
		S66L	スカイフラッシュ66	SVF nanoplus	XF	0.9-7	1/32-1/4	◎	◎	◎	◎	◎						◎		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎			
	アグレッシブフィネス	S68ML-SV·ST	キングボルト	SVF COMPILE-X	F	1.8-11	1/16-3/8	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		○	◎		◎		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			

※テーパー……XF:エキストラファスト、F:ファスト、RF:レギュラーファスト、F→S:ファスト→スロー可変