SWAGGER

SWAGGER LURE APPLICATION

スワッガー ルアー適合表　◎ = 最適　○ = 適　△ = 可

ロッド品番の読み解き方　C 6 3 M H - 5 ・ F R
①　②　③　④　⑤

①ロッドの種類：C= ベイトキャスティング　S= スピニング　②全長：63=6ft.3in.　610=6ft.10in.
③パワー：“/” のあるモデルは、“/” の前がティップ、後がバットのパワーを表示　“+” のあるモデルは、表示より半ランクパワーアップモデル
④継数：1ピースの場合は表示なし
⑤特化モデル表示：AGS= エアガイドシステム、SMT= スーパーメタルトップ、ST= ソリッドティップ、SV=SVF コンパイル X、G= グラス、FR= フロッグ、SB= スイムベイト&ビッグベイト…など

ロッドタイプ		アイテム名	マテリアル	テーパー※	適合ルアーウェイト g	適合ルアーウェイト oz.	ジグ&ワーム														ハードベイト										
							ノーシンカーリグ	ジグヘッドリグ	ジグヘッドワッキーリグ	ネコリグ	ダウンショットリグ	ヘビーダウンショットリグ	リーダーレスダウンショット	ライトテキサスリグ	テキサスリグ	フリーリグ	スモールラバージグ	ラバージグ	ライトキャロライナリグ スプリットショットリグ	ヘビーキャロライナリグ	フロッグ	トップウォーター	ミノー	シャッド	プロップベイト	バイブレーション	クランクベイト	マグナムクランクベイト	スピナーベイト	スイムベイト ビッグベイト
ベイト	ファストムービング	C66ML-LM	Low Modulus Material	F	3.5-21	1/8-3/4																◎	◎	◎	◎	◎	◎		○	
ベイト	バーサタイル	C610M	HVF nanoplus	RF	5-28	3/16-1	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎	◎	○	◎	◎	◎		◎	○
ベイト	バーサタイル	C610MH	HVF nanoplus	F	7-42	1/4-1·1/2	◎			△	△	○	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎	◎	△	◎	◎			◎	◎
ベイト	バーサタイル	C72H	HVF nanoplus	F	11-84	3/8-3	◎					△	◎	◎	◎	◎		◎		◎	◎	◎	◎	△		◎	○			◎	◎
ベイト	フロッグ	C65MH-FR	HVF nanoplus	XF	7-42	1/4-1·1/2	◎			△	△	○	◎	◎	◎	◎		◎		○	◎	◎	△			○	△			◎	◎

※テーパー……XF:エキストラファスト、F:ファスト、RF:レギュラーファスト